Гидрораспределители (клапаны) золотниковые серии DHI — это аппараты для распределения потоков в гидравлических системах под давлением до 350 бар. Обеспечивают расход до 60 л/мин. Распределители управляются от электромагнитов (катушек) для постоянного (DC) и переменного (AC) тока, катушки полностью герметичны (класс H), что допускает применение их на открытом воздухе при использовании разъемов SP-666 (IP65). Все распределители имеют механическое дублирование.
Монтажная поверхность выполнена по CETOP 3 (NG6 ISO4401). Уплотнения NBR.
Температура эксплуатации –20…+60°C.

Гидрораспределитель однокатушечный DHI-06_

Гидрораспределитель двухкатушечный DHI-07_



Монтажная поверхность ISO 4401-AB-03-4 размер 06
Крепление:
4 винта M5x50 класс 12.9
Уплотнения: 4 OR 108
Каналы P,A,B,T: Ø = 7.5 мм (макс.)

КОДИРОВКА

1	2	3	4	5

DHI - 07 11 - X 24DC

№	Обозначение	Расшифровка значений				
1	СЕРИЯ	**DHI**	**Распределитель электромагнитный CETOP 3**			
2	ИСПОЛНЕНИЕ	**07**	06 = однокатушечный		07 = двухкатушечный	
3	КОНФИГУРАЦИЯ	**11**	10		10	
			11		11	
			13		13	
			14		14	
			31/2		51/2	
			32/2		18	
4	ТИП РАЗЪЕМА	**X**	X = без разъема _ = для варианта поставки без катушек			
5	КАТУШКА	**24DC**	00 = без катушек 12DC = 12В постоянный ток 24DC = 24В постоянный ток 110/50/60AC = 110В 50/60Гц переменный ток 230/50/60AC = 230В 50/60Гц переменный ток			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Разъем электрический DIN43650/A		Разъемы электрические DIN43650/A, с светодиодом		Соленоид (катушка) запасная	
SP-666	 * IP65, PG11	**SP-667-24DC** **SP-667-110AC** **SP-667-230AC**	 * IP65, PG11	**SP-COU-12DC** **SP-COU-24DC** **SP-COI-110/50/60AC** **SP-COI-230/50/60AC**	 * 33Вт(DC), 60ВА(AC)