Гидрораспределители золотниковые серия DKE (SDKE) —это аппараты для распределения потоков в гидравлических системах под давлением до 350 бар и температуре рабочей жидкости –30…+80°C. Обеспечивают расход до 150 л/мин. Распределители управляются от электромагнитов (катушек).
Уплотнения NBR. Монтажная поверхность выполнена по ISO4401 размер 10 (CETOP 5).
Модели DKE и SDKE полностью аналогичны по характеристикам.

Гидрораспределитель DKE
с катушками постоянного тока (DC).

Гидрораспределитель DKE
с катушками переменного тока (DC).



Монтажная поверхность CETOP 5

КОДИРОВКА

1	2	3	4	5

DKE - 17 11 - X 24DC

№	Обозначение	Расшифровка значений				
1	СЕРИЯ	**DKE**	**Распределитель электромагнитный размер 10 ISO 4401 (CETOP 5)** **DKE = стандартное исполнение** **SDKE = серийный выпуск (завод в Шанхае)**			
2	ИСПОЛНЕНИЕ	**17**	16 = одно катушечный		17 = двух катушечный	
3	КОНФИГУРАЦИЯ (СХЕМА)	**11**	10		10	
			11		11	
			13		13	
			14		14	
			31/2		51/2	
			32/2		18	
4	РАЗЪЕМ	**X**	X = без электроразъема по DIN43650/A			
5	ТИП УСТАНАВЛИВАЕМОЙ КАТУШКИ	**24DC**	24DC = 24В DC 36Вт(постоянный ток)			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Разъем электрический DIN43650/A		Разъемы электрические DIN43650/A, с светодиодом		Катушка (соленоид)	
SP-666	* IP65, PG11	**SP-667-24** **SP-667-110** **SP-667-230**	* IP65, PG11	**SP-CAE-12DC** **SP-CAE-24DC** **SP-CAE-110/50/60AC** **SP-CAE-230/50/60AC**	* 36Вт(DC), 100ВА(AC)
Кнопка ручного дублирования		Набор монтажный		Плиты монтажные	
SP-SET-15-AE-101500		**MBK-03-05-10**	Болт M6x35…..4 шт.	**E...***	